



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST XYLADECOR EXTRA



Až 8 rokov ochrany



Vytvára na povrchu silný elastický film



Kompletná ochrana pred nepriazňou počasia

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku	Xyladecor Extra je dekoračné a ochranné hrubovrstvá lazúra na drevo na rozpúšťadlovej báze. Krémová konzistencia uľahčuje natieranie, náter lepšie penetruje a menej zapácha. Zvýšená priľnavosť ďalšej vrstvy. Vytvára mikroporézny povrch, ktorý chráni proti UV žiareniu a proti nepriazňam počasia. Vytvára silný, elegantne polomatný film na povrchu dreva. Je určený pre vonkajšie drevené povrchy, ako sú okná, dvere, balkóny, drevené obklady a podhlady, pergoly, fasády a iné tesárske výrobky z mäkkého či tvrdého dreva v exteriéri. Je možné ju však použiť pre interiérové aplikácie. Bezfarebný odtieň tohto výrobku slúži výhradne na zosvetlenie farebných odtieňov Xyladecor Extra (pridať max. 30%).
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhľad: polomatný• Určenie: Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.• Odolnosť proti pôsobeniu vody: Lazúra nie je vhodná na nátery podláh, dreva v trvale vlhkom prostredí (napr. sauny).• Ostatné: Lazúra nie je vhodná na nátery podláh dreva ošetreného olejmi alebo voskami, popr. produkty obsahujúce vosky. Tento produkt neodporúčame použiť pre niektoré tvrdé dreviny (najmä dubové drevo), agát, smrekovec, z dôvodu vysokého obsahu trieslovín, následného pomalého zasychanie a nebezpečenstvo vyplavovanie trieslovín.
Teoretická výdatnosť	15 – 20 m ² /l v jednej vrstve
Počet vrstiev	1-2 vrstvy v interiéri a 2 -3 vrstvy v exteriéri.
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 3 - 5 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 14 - 24 hodinách. Úplné vytvrdnutie cca po cca 24 hodinách.



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR EXTRA

	<i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	Bezfarebný, borovica, kukurica, mahagón, smrekovec, orech, palisander, svetlý dub, čerešňa, týk, višňa. Informácie o aktuálnej ponuke farieb nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
Balenie	Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitná hodnota VOC (kat. A / i): 400 g / l (2010). Produkt obsahuje max 399 g / l VOC.
Základní zloženie	
Hustota	0,922 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	5 rokov od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
Príprava podkladu	<ol style="list-style-type: none">1. Drevené povrchy musia byť pred úpravou čisté a suché. Pri renováciách odstráňte pomocou kefy všetky nečistoty, prach a popraskané staré nátery.2. Pre zvýšenie ochrany dreva v exteriéri ošetríte nové drevo fungicídnym napúšťadlom Xyladecor Xylamon HP. <p><i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i></p>
Natieranie	<ol style="list-style-type: none">1. Nanášajte štetcom v 1-2 vrstvách v interiéri, 2-3 vrstvách v exteriéri s minimálnym intervalom medzi nátermi 14-24 hodín.2. Pre dosiahnutie hladkého povrchu prvý náter po zaschnutí ľahko prebrúste. <p>Upozornenie : Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy , ak bol pred realizáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný . Pri použití rovnakej výrobnéj šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň . Farebné odtiene rôznych šarží odporúčame pred aplikáciou zmiešať vo väčšej nádobe . Typ , povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru , preto odporúčame</p>



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR EXTRA

	<p>vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou . Lazúra nie je vhodná na nátery podláh , dreva v trvale vlhkom prostredí (napr. sauny) , dreva ošetreného olejmi alebo voskami , popr . produkty obsahujúce vosky .</p> <p>Maximálnej ochrany bude docielené iba v prípade úplného dodržania technologického postupu a použitia vhodne upraveného a dostatočne prírodne vyzretého dreva . Pre predĺženie životnosti náteru sa odporúča použiť impregnačný náter v kombinácii s maximálnym doporučeným počtom náterov podľa výrobcu . Tento produkt neodporúčame použiť pre niektoré tvrdé dreveniny (najmä dubové drevo) , agát , smrekovec , z dôvodu vysokého obsahu trieslovín , následného pomalého zasychanie a nebezpečenstvo vyplavovanie trieslovín</p>
Čistenie maliarskeho náradia	Technickým benzínom alebo riedidlom S 6006. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	<p>Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 60 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.</p> <p><i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplňkové informácie	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb. Vyhradzuje si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015