

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

### LESK/ MAT




**Dobrá spracovateľnosť**



**Vynikajúci vzhľad filmu**



**Odolný voči poškrabaniu**



#### INFORMÁCIE O PRODUKTE

<b>Popis výrobku</b>	Luxol Interiérový lak je bezfarebný lak pre nátery drevených plôch v interiéri, ako je napríklad nábytok, drevené obloženie, stoličky, stoly, dvere a iné dekoratívne predmety z dreva. Produkt má vynikajúcu spracovateľnosť, rozlievanie a finálny vzhľad, ktorý je dostupný v lesku i matu. Produkt je na báze rozpúšťadiel.
<b>Vlastnosti náterového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Výsledný vzhľad:</b> Lesklý alebo matný</li> <li>• <b>Určenie:</b> Pre vnútorné použitie</li> <li>• <b>Ostatné:</b> Odolný proti poškrabaniu, perfektný vzhľad, jednoduchá aplikácia</li> </ul>
<b>Teoretická výdatnosť</b>	10-15m <sup>2</sup> /l v jednej vrstve
<b>Počet vrstiev</b>	1-2 vrstvy
<b>Zasychanie</b>	Náter je suchý na dotyk po 4 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 24 hodinách.  <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
<b>Farebné odtiene</b>	<i>Bezfarebný lesk, mat</i>
<b>Balenie</b>	0,75l Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
<b>VOC</b>	Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 400g / l (2010). Produkt obsahuje max 399 g / l VOC.
<b>Základní zloženie</b>	Na báze rozpúšťadiel.

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

### LESK/ MAT

<b>Hustota</b>	1,018 g/cm <sup>3</sup>
<b>Riedidlo</b>	Neriedi sa.
<b>Doba použiteľnosti</b>	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

#### POUŽITIE VÝROBKU

<b>Príprava výrobku</b>	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
<b>Príprava podkladu</b>	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK nanášajte na suchý, očistený povrch zbavený mastnoty. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Neriedte.  <i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
<b>Natieranie</b>	Nanášajte štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 24 hodín, suchý na dotyk po cca 4 hodinách. Náter vykonávajte pri teplotách 5-30 ° C. Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti. Savé materiály (handry, piliny, papiere apod) znečistené lakom priebežne likvidujte - nebezpečenstvo samovznietenia.
<b>Čistenie maliarskeho náradia</b>	Bežným syntetickým riedidlom. Pred čistením odstráňte zo štetca a valčeka čo najviac farby.

#### ĎALŠIE INFORMÁCIE

<b>Skladovanie a preprava</b>	Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 48 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.  <i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i>
<b>Bezpečnostné zásady</b>	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
<b>Doplňkové informácie</b>	Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu. V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

### LESK/ MAT

	<p>Vyhradzuje si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
<b>Dátum aktualizácie</b>	Január 2015