

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



**Vysoká ochrana**



**Zlepšuje prínavosť vrchných náterov**



**Ochrana proti hubám spôsobujúcim zmodreniu dreva**



### INFORMÁCIE O PRODUKTE

<p><b>Popis výrobku</b></p>	<p>Luxol Impregnácia WB je prostriedok na konzerváciu dreva len pre použitie nad povrchom zeme na preventívne ošetrovanie dreva proti hubám spôsobujúcim hnilobu a modranie dreva. Impregnačný náter čiže napúšťadlo sa vzhľadom k fungicídny komponentom používa najmä v exteriéri. Prípravok sa smie používať iba pri triedach použitia 2 a 3 podľa EN 335. Penetruje do hĺbky a dlhodobo chráni drevo. Zlepšuje prínavosť náteru. Vyrovnáva savosť podkladu a optimalizuje štruktúru natieraného materiálu pre nanášanie ďalšej vrstvy vrchného náteru, napr. lazúry, laku alebo farby. Nie je určený pre použitie na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské prostredie).</p>
<p><b>Vlastnosti náterového filmu</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Výsledný vzhľad:</b> Žiadny, hĺbková penetrácia</li> <li>• <b>Určenie:</b> Pre vonkajšie použitie</li> <li>• <b>Odolnosť proti pôsobeniu vody:</b> Pre použitie v miestach, kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti, znižuje nasiakavosť dreva</li> <li>• <b>Ostatné:</b> Ochrana proti hubám a modraniu</li> </ul>
<p><b>Teoretická výdatnosť</b></p>	<p>8-10 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve (pre impregnáciu 8-10 m<sup>2</sup>/lv jednej vrstve, pre biocídny účinok 3-5 m<sup>2</sup> / l v dvoch vrstvách).</p>
<p><b>Aplikácie</b></p>	<p>Aplikácie pomocou štetca. Aplikačná dávka 200 g/m<sup>2</sup> Prípravok sa neriedi – priamo k použitiu. Aplikujte až po odporúčanú cieľovú aplikačnú dávku 200 g/m<sup>2</sup>. Odporúčaný počet náterov: 2 až 3 vrstvy, v závislosti od druhu dreva a od podmienok pri natieraní. Je potrebný vrchný náter.</p>

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

<b>Zasychanie</b>	Interval medzi nátermi 16 hodín.  <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
<b>Farebné odtiene</b>	<i>Bezfarebný</i>
<b>Balenie</b>	<i>0,75l a 2,5l</i> Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
<b>VOC</b>	Výrobok nepodlieha žiadnej kategórii VOC.
<b>Základní zloženie</b>	Na vodnej báze.
<b>Hustota</b>	1,004 g/cm <sup>3</sup>
<b>Riedidlo</b>	Neriedi sa.
<b>Doba použiteľnosti</b>	2 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

### POUŽITIE VÝROBKU

<b>Príprava výrobku</b>	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
<b>Príprava podkladu</b>	Nanášajte štetcom na suchý a očistený povrch.  <b>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</b> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
<b>Natieranie</b>	Pre impregnáciu povrchu stačí jedna vrstva, pre dosiahnutie aktívnej biocídnej ochrany odporúčame naniesť 2 až 3 vrstvy v závislosti od druhu dreva a od podmienok pri natieraní. Interval medzi nátermi je 16 hodín. Náter aplikujte za stáleho a suchého počasia pri teplotách 5-35°C. Drevo je nutné ďalej ošetriť napríklad tenkovrstvou lazúrou LUXOL ORIGINÁL AQUA alebo lakmi LUXOL na vodnej báze. Vrchný náter by mal byť udržiavaný. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri vonkajšom použití prikryte zem plastovou fóliou .</li> <li>• Manipulujte s výrobkom a sušte čerstvo ošetrené drevo v priestoroch s dobrou ventiláciou.</li> <li>• Nepoužívajte v interiéri s výnimkou vonkajších okenných rámov a vonkajších dverí.</li> <li>• Nepoužívajte na drevo, ktoré prichádza do priameho kontaktu s pôdou/vodou. Neaplikujte v blízkosti povrchových vôd alebo v chránenej vodnej oblasti.</li> <li>• Chráňte čerstvo ošetrené drevo pred dažďom, kým nie je úplne suché.</li> <li>• Nepoužívajte na drevo, ktoré môže prichádzať do priameho styku s potravinami</li> </ul>

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

	<p>a krmivami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade možného nebezpečenstva je nutné, aby pred aplikáciou podľa typu vykonávanej činnosti boli použité vhodné osobné ochranné pomôcky (rukavice, ochranná zástera, ochranné okuliare, ochrana dýchania) a zaistené dôkladné vetranie.</li> </ul> <p><b>Upozornenie :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.</b></li> <li>• Kvapalnú konzervačnú prípravok na ochranu dreva - účinná látka: 7,5 g/kg 3-jódprop-2-nyl-butylkarbamát, propikonazol (ISO).</li> <li>• Číslo autorizácie: SK18-MRP-019</li> <li>• Odporúčané dávkovanie pre aplikáciu ako konzervačný prípravok pre drevo (PT 8) 200 g/m<sup>2</sup>. Časové obdobie potrebné pre biocídny účinok: 16 hodín / 1 náter (doba schnutia jedného náteru).</li> <li>• Priame alebo nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky nie sú známe.</li> </ul>
<b>Čistenie maliarskeho náradia</b>	Vodou

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

<b>Skladovanie a preprava</b>	<p>Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Číslo šarže a dátum výroby sú vytlačené na obale. Skladujte v suchom, chladnom, a dobre vetranom priestore pri teplotách 5 – 25°C. Otvorené nádoby je potrebné starostlivo utesniť a udržiavať vo vzpriamenej polohe, aby nedošlo k úniku. Chráňte pred mrazom. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.</p> <p><i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i></p>
<b>Bezpečnostné zásady a likvidácie</b>	<p>Pred použitím si prečítajte etiketu.</p> <p>Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>Počas aplikácie a sušenia udržiavajte výrobok a vlhké drevo mimo dosahu detí.</p> <p>Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.</p> <p>Nevdychujte výpary a pary.</p> <p>Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.</p> <p>Výrobok neaplikujte na drevo, ktoré bude použité v oblastiach, kde sa potraviny/krmiva, potravinárske náčinie a spracovateľské povrchy môžu dostať do styku s výrobkom alebo ošetrovaným drevom.</p> <p>Umyte si ruky po aplikácii a použití výrobku, aj pred jedlom, pitím alebo fajčením.</p> <p>Počas aplikácie na drevo (in-situ), kým prebieha sušenie povrchov, nekontaminujte pôdu. Všetky úniky výrobku sa musia zachytiť a zlikvidovať bezpečným spôsobom.</p> <p>Zvyšky produktov sa musia zhromažďovať a znovu použiť alebo zlikvidovať ako nebezpečný odpad. Výrobok nesmie byť uvoľňovaný do pôdy, do povrchových vôd alebo do akéhokoľvek druhu kanalizácie.</p>

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL IMPREGNACE

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

<b>Pokyny pre prvú pomoc</b>	<p>V prípade neistoty alebo ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.</p> <p>Pri kontakte s očami: Okamžite vypláchnuť tečúcou vodou.</p> <p>Pri styku s pokožkou: Okamžite odstráňte kontaminované oblečenie a postihnutú oblasť umyte vodou a mydlom.</p> <p>Pri požití: Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE.</p> <p>Pri vdýchnutí: Vyveďte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a pokoji. Ak symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.</p> <p>Núdzové opatrenia k ochrane životného prostredia: Zabráňte zbytočnému uvoľňovaniu do životného prostredia; najmä zabráňte uvoľňovaniu do vody. Akékoľvek zvyšky by mali byť zozbierané na opätovne použite a likvidáciu.</p>
<b>Doplňkové informácie</b>	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
<b>Dátum aktualizácie</b>	September 2019