

# TECHNICKÝ LIST

Univerzálne farby

## Dulux Rýchla Renovácia Dvere a okná



- ✓ **Odolnosť proti poškrabaniu**
- ✓ **Rýchloschnúci**
- ✓ **Bez zápachu**
- ✓ **Anti-blocking systém**

## Popis produktu

**DULUX RÝCHLA RENOVÁCIA DVERE A OKNÁ** je vodouriediteľný univerzálny náter vysokej kvality ideálny pre rýchle renovácie dverí a okien. Náter je vhodný na dvere a zárubne ako aj na okenné rámy a krídla. Ľahko sa používa, pretože nepotrebuje základný náter. Výrobok je špeciálne prispôsobený špecifikácii dverí a okien, má takzvaný anti-blocking systém, čiže zníženú lepivosť náteru po jeho zaschnutí a tým aj lepšiu manipulovateľnosť. Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri, čo umožňuje komplexné riešenie natieraných povrchov. Náter sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poškrabaniu, rýchlym schnutím a minimálnym zápachom. Aplikuje sa priamo na nové alebo už natreté drevené, PVC, alebo kovové povrchy.

## Technické údaje

<b>Teoretická výdatnosť:</b>	Až 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Počet vrstiev:</b>	2 vrstvy, v prípade kontrastného podkladu 3 vrstvy Uvedené hodnoty sú iba orientačné. Vlastnosti podkladu a spôsob aplikácie môžu mať významný vplyv na skutočnú spotrebu materiálu.
<b>Schnutie:</b>	Náter je suchý na dotyk po cca 1 hodine. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 6 hodinách.
<b>Farebné odtiene:</b>	Biela, béžová, škandinávská šedá, čierna
<b>Balenie:</b>	0,75 l
<b>Hustota:</b>	1,04-1,25 g/cm <sup>3</sup>
<b>Riedenie:</b>	Vodou. Neriedi sa - pripravený na priame použitie.
<b>Aplikácia:</b>	Štetcom, valčekom
<b>Výsledný vzhľad:</b>	satén
<b>Základné zloženie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pigmenty:</b> Organické a anorganické, odolné voči svetlu</li> <li>• <b>Spojivová zložka:</b> akrylátová disperzia</li> <li>• <b>Rozpúšťadlo:</b> Voda</li> </ul>

# TECHNICKÝ LIST

## Použitie

**DULUX RÝCHLA RENOVÁCIA DVERE A OKNÁ** je vodouriediteľný univerzálny náter vysokej kvality ideálny pre rýchle renovácie dverí a okien. Náter je vhodný na dvere a zárubne ako aj na okenné rámy a krídla. Ľahko sa používa, pretože nepotrebuje základný náter. Výrobok je špeciálne prispôsobený špecifikácii dverí a okien, má takzvaný anti-blocking systém, čiže zníženú lepivosť náteru po jeho zaschnutí a tým aj lepšiu manipulovateľnosť. Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri, čo umožňuje komplexné riešenie natieraných povrchov. Náter sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poškrabaniu, rýchlym schnutím a minimálnym zápachom. Aplikuje sa priamo na nové alebo už natreté drevené, PVC, alebo kovové povrchy.

## Vlastnosti náterového filmu

- Určenie:** Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Teoretická výdatnosť:** Až 12 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
- Schnutie:** Náter je suchý na dotyk po cca 1 hodine. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 6 hodinách.
- \*Platí pre jednu vrstvu náteru so štandardnou hrúbkou pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.*
- Ďalšie vlastnosti:** Mechanická odolnosť – dobrá odolnosť proti oderu, nárazu a poškrabaniu, má takzvaný anti-blocking systém, čiže zníženú lepivosť náteru po jeho zaschnutí. Veľmi dobrá príľnavosť k podkladu.  
2v1 – základný a vrchný náter v jednom
- Doba použiteľnosti:** 4 roky od dátumu výroby.  
*Identifikácia výrobku a dátum spotreby sú uvedené na obale.*
- Certifikáty:** Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

# TECHNICKÝ LIST

## Návod na použitie

**Príprava výrobku:** Nepridávajte cudzie komponenty. Prípadné usadzovanie pigmentov v produkte je prirodzenou vlastnosťou výrobku.

**NERIEDIŤ, PRODUKT JE V OPTIMÁLNEJ KONZISTENCIÍ VHODNÝ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE. PRED POUŽITÍM PRODUKT RIADNE ROZMIEŠAJTE.**

**Príprava podkladu:**

Kvalitná príprava povrchu je rozhodujúca pre konečný výsledok. Povrch pred natieraním musí byť bez predchádzajúcich odlupujúcich sa náterov, kompaktný, čistý, úplne suchý, odmastený, bez organických povlakov, zdrsnený a bez prachu.

1. Nátery málo priľnavých farieb je potrebné úplne odstrániť z podkladu, potom povrch umyť vodou s detergentom, aby sa odstránili zvyšky prachu. Nechajte vyschnúť.
2. Z povrchu je potrebné odstrániť nečistoty znižujúce priľnavosť farby. Znečistenie zmyte vodou so saponátom. Na mastnoty použite vhodné odmasťovadlo. Nechajte vyschnúť.
3. Nerovnosti a poškodenie povrchu vyplňte vhodným tmelom a potom prebrúste.
4. Povrch dôkladne zdrsňte jemnozrnným brúsny papierom.
5. Na kovové podklady, ktoré sú silne skorodované, by sa mal vopred naniesť antikoročný náter, napr. Základný náter **Dulux PRIMER WB**.
6. Na zvýšenie ochrany pri použití na drevo, ktoré bude dlho vonku, odporúčame najskôr použiť impregnačný prostriedok.

**Poznámka!**

*Na podklade skôr natieranom prevedte na malej ploche skúšobný náter. Ak sa po zaschnutí farby prejaví nežiaduci efekt, je potrebné starý náter odstrániť a znovu pripraviť povrch v súlade s týmito pokynmi.*

**Aplikácia:**

**Podmienky aplikácie:**

Okolité teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 °C. Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80 %. Pri nízkych teplotách alebo zvýšenej vlhkosti môže byť doba schnutia dlhšia.

**Odporúčané spôsoby aplikácie:**

**Štetcom:** ideálny je štetec so syntetickým vláknom.

**Valčekom:** najlepšieho výsledku dosiahnete s velúrovými valčekmi o dĺžke rúna 5-10 mm.

**Parametre vrchného (konečného) náteru:**

Farbu aplikujte v 2 vrstvách v intervale 6 hodín. Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomerné množstvo farby a dôkladne rozotierajte do získania rovnomernej vrstvy.

V prípade kontrastného podkladu alebo sýtych podkladových farieb môže byť nutné naniesť tretiu vrstvu náteru. Na dosiahnutie lepšieho dekoratívneho efektu po zaschnutí prvej vrstvy náter zdrsňte jemnozrnným brúsny papierom a dôkladne odstráňte prach. Uistite sa, že sú okraje a rohy dobre natreté.

Na nátery veľkých plôch odporúčame použiť farby z jednej výrobnej šarže. Číslo šarže je uvedené na obale. Natreté povrchy je možné používať po desiatich dňoch od natretia. Do tej doby je potrebné ich chrániť proti poškriabaniu a nečistotám a ich čistenie v tejto dobe je nežiaduce. Na starostlivosť o natreté povrchy používajte jemné čistiace prostriedky a mäkkú špongiu alebo handričku. Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení aplikácie.

**Čistenie maliarskeho náradia:**

Po skončení natierania odstráňte z náradia čo najviac farby, potom ich umyte čistou vodou. Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín.

# TECHNICKÝ LIST

## Ďalšie informácie

### Skladovanie a preprava:

#### Skladovanie:

Výrobok skladujte v pôvodných dobre uzavretých obaloch pri teplote +5 až +25 0C, v uzavretých priestoroch, mimo dosahu zdrojov tepla. Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a iných zdrojov tepla. Výrobok si zachová svoju kvalitu do dátumu uvedeného na obale (dd/mm/yyyy), ak sa skladuje podľa pokynov. Výrobok na báze vody. Pri teplotách pod bodom mrazu existuje riziko trvalého poškodenia.

#### Preprava:

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR. Preprava krytými dopravnými prostriedkami.

*Podrobné pokyny sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku, odseky 7 a 14.*

### Bezpečnostné údaje:

Informácie sú dostupné v karte bezpečnostných údajov výrobku.

### Starostlivosť o životné prostredie:



Produkt obsahuje max. 129 g/l VOC  
Hraničná hodnota VOC (kat. A/d): 130 g/l.



Pokiaľ robíte dlhú pauzu pri maľovaní, uzavrite štetce a valčeky do plastových vrecúšok a zalepte ich okolo rukoväte. Tým zaistíte, že do budúceho dňa nevyschnú a budú znovu použiteľné. Po ukončení práce odstráňte papierom z náradia čo možno najviac farby a umyte ich v nádobe, namiesto pod tečúcou vodou.

### Doplňkové informácie:

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, ale výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym skladovaním, prepravou alebo nesprávnym používaním výrobku. Preto tieto informácie nepredstavujú záruku výrobcu v právnom zmysle. Účelom tohto technického listu je poskytnúť všeobecný návod na používanie výrobku pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe našich poznatkov o správaní, skladovaní a používaní výrobku. V každom prípade je potrebné rešpektovať zákony a prípadné práva tretích strán. Vyhradzuje si právo zmeniť obsah technického listu bez predchádzajúceho upozornenia.

### Infolinka:

V prípade pripomienok a otázok sa obráťte na bezplatnú infolinku 800 100 701 (pondelok - piatok)

### Adresa:

alebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.  
Brumlovka – budova BETA  
Vyskočilova 1481/4  
140 00 Praha 4 – Michle  
E-mail: [helplinecz@akzonobel.com](mailto:helplinecz@akzonobel.com)

### Ďalšie informácie:

[www.dulux.sk](http://www.dulux.sk)

### Dátum aktualizácie:

apríl 2025